



Checklista

VIVIX[®] Lap

HIGH PERFORMANCE WEATHERBOARD *by* FORMICA GROUP

Checklista

Har du allt du behöver för att montera din nya VIVIX® Lap fjällpanel?



- VIVIX® Lap plankor**
2990 x 180 x 6 mm
Beräkna åtgång med hjälp av guiden på nästa sida.



- Horisontell startprofil**
Svart aluminium
2990 x 30/30 x 5 mm



- Innerhörnsprofil**
Färgmatchad aluminium
3000 x 25 x 35 mm



- Ytterhörnsprofil**
Färgmatchad aluminium
3000 x 25 x 40 mm



- Kantprofil**
Färgmatchad aluminium
3000 x 10 x 27 mm



- Skarvprofil**
Färgmatchad aluminium
3000 x 20 x 35 mm



- Perforerad ändavslutningsprofil**
Svart aluminium
3000 x 30 x 50 mm
3000 x 30 x 100 mm



- EPDM / gummibeklädnad**
Självhäftande. För träregel.
25 m rulle x 50/105 mm bredd.



- Borr för infästning**
6,5 mm diameter



- Borr för fixeringspunkt**
4,3 mm diameter

- Skruv**
För trä eller plåtmontage.
Färgmatchad, rostfri.
100 st + bits per paket.

Du kommer även behöva ett ramverk för att fästa ditt VIVIX Lap system

Detta ramverk skapar även en vertikal luftspalt (min. 20mm) mellan den inre och yttre konstruktionen där luften kan cirkulera fritt, vilket innebär att funkt avdunstar och byggnaden förblir torr och välisolerad, samt att den skyddas från temperaturväxlingar både under sommar och vinter. Du kan använda antingen träreglar eller stålprofiler. Alla regler monteras vertikalt.

- Träregel glespanel**
Exempelvis 28 x 70 mm

- Stålprofil fasadläkt**
Exempelvis 1 mm tjocklek

Anteckningar

Beräkna åtgång

Guide för snabb plankberäkning:

1. Mät höjden på väggen & dela med 150 mm (den synliga höjden i mm på plankan), för att beräkna antalet rader plankor som behövs (avrunda uppåt till en hel plankan).
2. Mät bredden på väggen i mm & multiplicera med antalet rader.
3. Dela med 2990 mm (längden på plankorna) för att beräkna antalet plankor som behövs (avrunda uppåt till en hel plankan) – se exempel nedan.

Ytterligare information att ha i åtanke:

- Områden med fönster/dörrar kan dras av.
- Det rekommenderas att beräkna 5–10% spill.
- VIVIX® Lap-plankor säljs i 4-pack.
- 1 x horisontell startprofil behövs för varje 3 m vägglängd.
- Minst 6 skruvar behövs per plankan (100 per påse).
- EPDM bör appliceras på varje träregel (hela höjden på ramen).

Detaljerade beräkningar bör göras innan material beställs. Tänk på att formlerna nedan är teoretiska. Avrunda gärna uppåt. Då behov av profiler varierar i varje projekt finns ingen fast formel för beräkning av dessa.

Beräkna antal paket med plankor

Vägghöjd _____ mm ÷ 150 mm
= _____ rader av plankor (höjd)
x _____ mm bred vägg ÷ 2990mm
= _____ styck plankor ÷ 4
= _____ styck paket

Exempel: 3 m (h) x 4 m (b) vägg

3000 mm höjd ÷ 150 mm synlig plankan
= 20 rader av plankor (höjd)
x
4000 mm bred vägg
÷
2990 mm planklängd
= (26,76) 27 plankor

Beräkna antal paket med skruvar

Plankor _____ styck x 6 skruv per plankan
= _____ antal skruvar ÷ 100 st/pk
= _____ antal paket

Beräkna regel och EPDM åtgång

Längd vägg (mm) ÷ 600 (cc mått) + 1 (startregel)
x vägghöjd (m) = _____ = meter regel
÷ 25 m = _____ = antal rullar EPDM

Högpresterande fasadsystem - i alla väder



VIVIX® Lap är inspirerad av traditionell fjällpanel i trä och är en överlappande beklädnad med moderna, lättviktiga och högteknologiska plankor. Med en perfekt balans mellan design och funktion har VIVIX Lap en uppsjö av egenskaper och fördelar som matchar prestanda med imponerande estetik.

- Förvandla din fasad snabbt och kostnadseffektivt
- Färdigkapade plankor 2990x180x6mm i 12 speciellt framtagna dekorer
- Komplet utbud av färg-koordinerade profiler och skruvar
- Design med dold infästning ger rena linjer
- Använd till en hel fasad eller som komplement
- UV- och väderbeständigt material
- Mycket tåligt mot sprickor och flagning
- Mögelbeständigt och ruttnar inte
- Slag- och reptåligt
- Underhållsfritt
- Snabb och enkel montering
- Låg vikt - 4,6 kg pr planka
- Enkel borr- och skruvmontering
- Plankorna kan kapas på plats
- Minimalt med damm och skräp under kapning och montering
- Kräver ingen försegling eller målning
- Monteras på trä- eller metallreglar
- FSC® COC & CE-märkning
- Brandklass B-s1, d0



[formica.com](https://www.formica.com)

